




標準性能表

項目	性能
入力周波数 (MHz)	75(標準周波数)
入力信号形式 (kHz)	FM変調 偏移±50
入力レベル (dBμV)	40~80
入力インピーダンス (Ω)	75
出力数	2回路
出力信号 (kHz)	40又は60
出力レベル (Vp-p)	2(開放値 最大)
出力レベル調整 (dB)	0~-25(連続可変)
出力インピーダンス (Ω)	5
負荷インピーダンス (Ω)	5以上
電源電圧 (V)	AC100
消費電力 (W)	6
使用温度範囲 (℃)	-10~+40 本体周囲温度
寸法 (mm)	133(H)×138(W)×43(D)
質量 (kg)	0.8

6	電源コード	1			
5	RF受信ランプ	1			緑・赤
4	レベル調整ボリューム	2			
3	入力接栓	1			F型
2	出力接栓	2			F型
1	ケース	1	鋼板	塗装	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION JJY復調器 STD1F 外觀標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2A62012F10		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					