




●付属品
・保護キャップ・・・・・・・・・・1個

●規格表

項目(単位)	性 能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	1.9以下	1.5以下	1.9以下	2.4以下	4.0以下	4.0以下	6.0以下
結合損失 (dB)	11.5以下	11.5以下	11.5以下	12.0以下	14.0以下	15.0以下	16.0以下
逆結合損失 (dB)	18以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)	-20~+50						
質 量 (g)	46						

No.	部品名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
6	銘 板	1	—	—
7	フ タ	—	アルミニウム	—

入力・TV端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)SU7CL2S(バルク梱包仕様)



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	小型直列ユニット中間用(通電仕様)
			尺 度 SCALE 1:1	SU7CL2S 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 4 6 8