




● 規格表

項目(単位)	性能
素子数	20
受信チャンネル (ch.)	13～52
受信周波数 (MHz)	470～710
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
偏波面	水平または垂直
動作利得 (dB)	8.5～13.8
V S W R	2.5以下
半値幅 (度)	28～52
前後比 (dB)	19～28
受風面積 (㎡)	0.1
耐風速 (m/s)	50 注1
保護等級	IPX3(給電部) 注2
適合マスト径 (mm)	φ 22～49
質量 (kg)	0.98

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体アーム	1	耐食アルミ管(A6063)(φ 22)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	18	耐食アルミ管(A6063)(φ 8)	アルカリ脱脂
3	放射器素子	1	耐食アルミ管(A6063)(φ 8)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	5	耐食アルミ管(A6063)(φ 8)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	———
6	ステー	1	耐食アルミ管(A6063)(φ 19)	アルカリ脱脂
7	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	———
8	マスト取付金具	1	銅板	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
9	マスト押え金具	1	銅板	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
10	ステー取付金具(1)	1	ステンレス	———
11	ステー取付金具(2)	1	ステンレス	———
12	ネジ・ナット類	—	ステンレス	———
13	キャップ類	—	合成樹脂	———

注1)耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)
 注2)電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 60529)



●付属品

- ・防水キャップ……………1 個
- ・固定バンド……………1 本
- ・F-5 接栓(リング付き)……………1 個

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	UHF20素子アンテナ(塩害用、ch.13～52)
			尺度 SCALE 1 : 10	UA20Z 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 7 0 6