




●付属品

・防水キャップ……………1個

●規格表

項目(単位)	性能
素子数	20
使用チャンネル (ch.)	13~34
使用周波数(MHz)	470~602
インピーダンス (Ω)	75(F形)
偏波面	水平または垂直
動作利得 (dB)	9.0以上
電圧定在波比	2.5以下
半値幅 (度)	50以下
前後比 (dB)	15以上
受風面積 (㎡)	0.19
耐風速 (m/s)	45
保護等級	IPX4 (給電部) (注1)
適合マスト径 (mm)	φ32~62
質量 (kg)	2.6

No.	部品名	員数	材質	処理
1	アーム	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
2	補助アーム	2	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
3	導波器素子	18	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
4	放射器素子	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
5	反射器素子	10	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
6	給電ケース	1	合成樹脂	——
7	ブラケット	28	アルミダイカスト	——
8	ステーアーム	1	耐食アルミ管(A6063)	アルカリ脱脂
9	補助アーム接続金具	2	ステンレス板	研磨
10	マスト固定金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
11	ステーアーム取付金具	2	ステンレス板	研磨
12	Uボルト	1	ステンレス材	——
13	Uボルト部ナット類	—	ステンレス材	——
14	ネジ・ナット類	—	ステンレス材	——
15	キャップ類	—	合成樹脂	——

BL優良住宅部品形名:ULN-20

国土交通省営繕部仕様適合品形名:AU-1

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注1) 電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 60529)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	共同受信用UHF20素子アンテナ(ch.13~34)
			尺度 SCALE 1:12	ULN201 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE ..	図番 DRW.No. 4 - 7 1 7 1 0