




●規格表

項目(単位)	性能
素子数	20
使用チャンネル(ch.)	13~32
周波数帯域(MHz)	470~590
動作利得(dBd)	10.5以上
前後比(dB)	16以上
半値幅(度)	45以下
V S W R	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)
受風面積(m ²)	0.180
耐風速(m/s)	60
適合マスト径(mm)	φ32~62
質量(kg)	4.4

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ブーム	2	ステンレス管(φ22)	———
2	導波器素子	17	ステンレス管(φ8)	———
3	放射器素子	2	ステンレス管(φ8)	———
4	反射器素子	1	ステンレス管(φ8)	———
5	給電ケース	2	合成樹脂	———
6	ブラケット	18	ステンレス板	———
7	給電ラインカバー	1	ステンレス管(φ9.5)	———
8	ステー	1	ステンレス管(φ22)	———
9	マスト取付金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき
10	ステー取付金具	2	ステンレス板	研磨
11	出力端子	1	黄銅	ニッケルめっき
12	出力ケーブル(1m)	1	(5C-2V)	———
13	Uボルト	2	鋼材	溶融亜鉛めっき
14	Uボルト部ナット類	—	鋼材	溶融亜鉛めっき
15	ネジ・ナット類	—	ステンレス・合成樹脂	———
16	キャップ類	—	合成樹脂	———

	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
	単 位 UNIT mm	地デジ受信用20素子リングアンテナ(ch. 13~32)
	尺 度 SCALE 1:15	ULR20Y1S 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 3 8 0 7 9