




●規格表

項目(単位)	性能
素子数	14
受信チャンネル (ch.)	13~34
受信周波数 (MHz)	470~602
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
偏波面	水平または垂直
動作利得 (dB)	10.6~13.5
V S W R	2.2以下
半値幅 (度)	26~43
前後比 (dB)	18~27
受風面積 (㎡)	0.184
耐風速 (m/s)	45 注1
保護等級	IPX3(給電部) 注2
適合マスト径 (mm)	φ22~56
質量 (kg)	1.54

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体アーム	1	耐食アルミ管(A6063)(φ22)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	12	耐食アルミ管(A6063)(φ6)	アルカリ脱脂
3	放射器素子	1	耐食アルミ管(A6063)(φ9.5)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	5	耐食アルミ管(A6063)(φ8)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	—
6	ステー	1	耐食アルミ管(A6063)(φ22)	アルカリ脱脂
7	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	—
8	マスト取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき
9	マスト押え金具	1	鋼板	亜鉛めっき
10	ステー取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき
11	ネジ・ナット類	1	鋼材	亜鉛めっき
12	キャップ類	—	合成樹脂	—

注1)耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)
 注2)電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 60529)



●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・固定バンド……………1本
- ・F-5接栓(リング付き)……………1個

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	高性能形UHF14素子アンテナ(ch.13~34)
			尺度 SCALE 1:8	ULX14 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 3 4 1