






●付属品

- ・ F-5接栓(リング付).....3個
- ・ 防水キャップ.....3個
- ・ 木ねじ.....2本

●規格表

項 目(単位)	性 能	
使用チャンネル (ch)	F M・1~12, 13~28	30~62
通過帯域損失 (dB)	1.5以下 (FM・ch.1~12) 6.0以下 (ch.13~28)	6.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	10以上	10以上
A T T (dB)	0, -10	0, -10
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40	
質 量 (kg)	0.21	

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	———
2	フ タ	1	合 成 樹 脂	———
3	FM・ch1~12・13~28入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	ch30~62入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	マスト押え金具	1	軟 鋼 板	電気亜鉛めっき
7	ボルト・ナット類	—	鋼 材	電気亜鉛めっき
8	壁面取付ネジ	2	鋼 材	電気亜鉛めっき

	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE UHF特定地域用混合器 (関東地区用) UUM-204J 外観図・規格表
	単 位 UNIT mm	
	尺 度 SCALE 1:2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 5 9 0 4