




●付属品
・木ねじ……………3本

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	CATV双方向ブースタ W30L1 外観図
				尺度 SCALE 2:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	
				図番 DRW. No.	4 - 3 8 1 9 6

規格表

項 目(単位)	性 能	
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～60	70～770
最 大 伝 送 波 数 (波)	4	75+デジタル (注1)
標 準 利 得 (dB)	20～25 (増幅時) / 0～-7 (パス時)	25～30
定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)	110	95
利 得 調 整 範 囲 (dB)	——	0～-10以上連続可変
入 力 A T T (dB)	0, -10, カット	0, -10
入 力 E Q (dB)	——	0, -6, -10
出 力 A T T (dB)	0～-10以上連続可変	——
伝送帯域内周波数特性 (dB)	±2.0以内 (注2)	±2.0以内 (注2)
C S O、ビート (dB)	-60以下 (注2)	-60以下 (注2)
C T B (dB)	-60以下 (注2)	-60以下 (注2)
雑 音 指 数 (dB)	7以下 (注2)	7以下 (注2)
V S W R	2.0以下 (注2)	
利 得 安 定 度 (dB)	±2.0以内	
ハ ム 変 調 (dB)	-60以下	
出 力 モ ニ タ (dB)	-20	
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
耐 雷 性 (kV)	入出力端子・電源端子±15 (1.2/50 μs)	
不 要 放 射 (dBμV/m)	34以下 (I E C法)	
使 用 温 度 範 囲 (°C)	-10～+40	
電 源 / 消 費 電 力	A C 100 V (50/60Hz) / 3.5 W D C 15 V 140mA	
外 形 寸 法 (mm)	166 (H) × 128 (W) × 35 (D)	
質 量 (kg)	0.6	

注1) デジタル (550～770MHz) は-10dB運用

注2) 利得最大時

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	CATV双方向ブースタ W30L1 規格表
				尺 度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 4 2 1 7 5