


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型 式	$\lambda/2$ 短縮型ホイップアンテナ
2	型 名	WH-260NRS (HE) -EL
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	送信周波数264~266MHz 受信周波数273~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	※送信周波数にて1.5以下 受信周波数にて2.0以下
7	利 得	※公称 2.15dBi
8	指 向 性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	M-P型コネクタ
12	質 量	約 0.20 kg
13	取 付 方 法	M-J型基部
備考 ※ ϕ 1m金属板中央にてWH-BA3-MJ取付時		

■ 周波数特性<例>

VSWR



型名 WH-260NRS (HE) -EL		図番 M1-W051-M04	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

DO NOT SCALE DRAWING

△						認 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						尺 寸 SIZE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
△						度 free	組 当	製 図	検 図	認 製	
△						単 位 DIM	m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION		
△						MICRO CADAM			260MHz 帯車載用ホイップアンテナ WH-260NRS (HE) -EL 外観図		
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 号 DRAWING No.		
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 REVISION	記 事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED				番 号 M1-W051-H06		