

アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	WH-BABL-M6-09
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入カインピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	BNC-J型接栓
9	質 量	約 0.1 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 調整ワッシャーA 1個 取扱説明書 1部 調整ワッシャーB 1個
12	備 考	車体取付穴 φ16mm又はφ25mm φ25mmの穴が開いている場合は 付属品調整ワッシャーA, Bを使用のこと 取付板厚 0.8~13mm 取付板面粗さ 表面は平坦かつ平滑であること ※ JIS B 0601: 2001 Ra1.6a 相当又は、より粗さが細かいこと 本製品は車専用です

型名	WH-BABL-M6-09		図番	MM-K330-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

