


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6
± 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 6.0



断面 (5: 1)



口-ブ径 : $d_0 = 3^{+0.35}_0$ mm

索線徑： $d_1 = 0.33 \text{ mm}$

呼　び　：　7本線6より　共心

構 成 : 7×7

より方向 : Zより

鋼 種 : SS/0 …ステンレス鋼

—素線材は JIS G4308 SUS302 又は SUS304

適合材使用

□-ﾌﾟ長 : $L = 120\text{m}$

質料 (参考): 4.548 kg

引張り破断荷重: 6.47 kN以上

JIS G3540 「操作用ロ－プ」規定 相当品

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 取 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					尺 mm	SCALE 1:1	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
△					単 位 DIM	m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION ワイヤーロップ 3-120m SUS 外 観 図		
△					MICRO CADAM			図 号 DRAWING No. FM-K727-H00		
△	符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承 認 APPROVED			日 本 ア ン テ ナ 株 式 有 限 公 司 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		