




●付属品

- ・ F-5接栓(リング付).....1組
- ・ テレビコンセントプラグ (HP-7A).....2個
- ・ 皿ネジ.....2本

●規格表

項 目(単位)	性 能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	4.1以下	4.0以下	4.3以下	4.7以下	4.8以下	5.8以下	7.0以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上	15以上
V S W R	1.6以下	1.5以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質 量 (kg)	0.096						

No	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず・銅合金めっき
2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子	2	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

注1) 取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2) WTA77V1H(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検 査 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CS・BS・UV壁面テレビ端子2端子形 WTA77V1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:3	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 7 2 4