




パネル未装着状態図

●規格表

項目(単位)	性能								
周波数帯域 (MHz)	10~60	60~70	70~90	90~470	470~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	
挿入損失 (dB)	カット	40以上	—	7.0以下	6.0以下	6.0以下	6.5以下	8.0以下	9.0以下
	パス	4.0以下	4.0以下	4.0以下	4.5以下	5.0以下	5.8以下	6.5以下	7.8以下
端子間結合損失 (dB)	カット	40以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
	パス	15以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
VSWR (I N)	カット	2.0以下	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
VSWR (T V)	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形)								
質量 (kg)	0.086								

●付属品

・皿ネジ.....2本

No	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	T V 端子 1	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端子 2	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
6	切換スイッチ 1	1	—	—
7	切換スイッチ 2	1	—	—

注) WTAF77V11H (バルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE フィルタ内蔵スイッチ付壁面テレビ端子 2端子形 (10~2610MHz) WTAF77V11 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 7 1 7