




●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1336	1336~2150
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.5	2.0	2.0	2.5	4.0
結合損失 (dB)	10.5±1.5	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.5	12.0±3.0
逆結合損失 (dB以上)	15	25	25	20	18	15
VSWR (以下)	2.0	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
質量 (kg)	0.03					

通電容量：DC15V・0.8A以下またはAC30V・1.0A以下

注) WTS7L1H(パルク梱包仕様)

●付属品

・通電端子シール……………1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	軟鋼板	ニッケルめっき
2	フタ	1	ステンレス	脱脂
3	TV端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき
5	出力端子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき

三角法
3RD ANGLE PROJ.

単位
UNIT mm

尺度
SCALE 1:1

名称
TITLE

直列ユニット 中間用
(入力・TV端子間通電形)

WTS7L1

外観図・規格表

日本DXアンテナ株式会社
NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd

日付
DATE . . .

図番
DRW. No.

4 - 3 7 5 4 9