




● 規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1336	1336~2150
挿入損失 (dB以下)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	1.5
V SWR (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0
インピーダンス(Ω)	75					
質 量 (kg)	0.03					

通電容量：DC15V・0.8A以下またはAC30V・1.0A以下

注) WTS7LV11H(バルク梱包仕様)

● 付属品

・通電端子シール……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	軟 鋼 板	ニッケルめっき
2	フ タ	1	ステンレス	脱 脂
3	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入 力 端 子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき

三 角 法
3RD ANGLE PROJ.

単 位
UNIT mm

尺 度
SCALE 1:1

名 称
TITLE

壁面テレビ端子
(入力・TV端子間通電形)

WTS7LV11 外観図・規格表

日本DXアンテナ株式会社
NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd

日 付
DATE . .

図 番
DRW.No.

4 - 3 7 5 5 6