




- 付属品
・保護キャップ・・・・・・・・・・2個

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.4以下	3.0以下	4.0以下	5.2以下
結合損失 (dB)	15以下	15以下	16以下	18.0以下	19以下	20以下	2.0以下
逆結合損失 (dB)	22以上	25以上	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上
端子間結合損失 (dB)	18以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	1.8以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)	-20~+50						
質量 (g)	88						

通電容量:入力-出力端子間通電仕様(DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下)

注)WU77CP2S(バルク梱包仕様)
高シールド仕様

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず・銅・亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	T V 端子	2	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
6	銘板	1	—	—
7	フタ	1	アルミニウム	—
8	フタ	1	アルミニウム	—



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	直列ユニット中間用2端子形
			尺度 SCALE 1:1	WU77CP2S 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 4 7 7