




- 付属品
- ・防水キャップ…………… 2 コ
 - ・木ネジ…………… 3 本

● 規格表

項 目 (単位)	性 能	
	上り	下り
周波数帯域 (MHz)	10~55	70~770
標準利得 (dB)	20	30
定格出力 (dBμ)	110	100/104
利得安定度 (dB)	±1.0	
帯域内周波数特性 (dB)	±1.5以内	
雑音指数 (dB)	10以下	
入出力 VSWR	2.5以下	
相互変調 (dB)	-60以下	-70以下
C T B (dB)	—	-60以下
C S O (dB)	—	-55以下
ハム変調 (dB)	-60以下	
不要放射 (μV/m)	20以下	
衝撃波試験 (kV)	入出力端子±15(1.2/50 μS)	
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	
電 源	AC100V/AC30 (出力端子重量)	
質 量 (kg)	1.4	

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケーシング	1	アルミダイカスト	塗装
2	ケースフタ	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
4	出力モニター端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
5	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
6	電源コード	1	—	—
7	アース端子	1	銅板	スズメッキ

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
				単位 UNIT mm	共同受信用広帯域ブースタ														
				尺度 SCALE															
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4	—	3	4	3	3	5						