

2659

ヘッドエンド装置内蔵用
UHF帯チャンネル専用増幅器
品番 CPA-101(U)
取扱説明書

DXアンテナ株式会社

◎規 格 特 性

項 目〔単位〕	仕 様	備 考
周 波 数 帯 域〔MHz〕	470～770の内、指定1波	
標準入力レベル範囲〔dBμ〕	75±10	
標準出力レベル〔dBμ〕	116	
最 大 利 得〔dB〕	51以上	標準利得41dB
出力レベル調整範囲〔dB〕	0～-10以上連続可変	
帯域内周波数特性〔dB〕	中心周波数±3MHzで±1以内	
出力レベル安定度〔dB〕	±1.5以内	-10～+40℃
A G C 特 性〔dB〕	入力75±10dBμに対して±1.0以内	
雑 音 指 数〔dB〕	8 以下	
入出力インピーダンス〔Ω〕	75	F形
入 出 力 V S W R	2.0以下	
カ ラ ー 混 変 調〔dB〕	-40以下	3 信号法による
ハ ム 変 調〔dB〕	-60以下	
電 源 電 圧〔V〕	AC100	50/60Hz
消 費 電 力〔W〕	6.5	
使 用 温 度 範 囲〔℃〕	-10～+40	
外 形 寸 法〔mm〕	480(W)×49(H)×272(D)	JIS
重 量〔kg〕	3.7	

付属品 (十)丸皿小ねじ…………… 2 本

ローゼットワッシャ…………… 2 個

ヒューズ(125V 0.5A)…………… 1 個

F-5 接栓…………… 2 個

F-5 リング…………… 2 個

取扱説明書…………… 1 冊

(ラック組み込み時、員数がとなります。)

◎外 観 図

